



Generator de abur electric, presiunea de lucru de la 2 bar la 7 bar

Generator de abur electric si automat, disponibil cu puteri variabile da la 6 pana la 22 kW. Poate fi alimentat direct de la rețeaua de apa sau de la un rezervor special din otel inox. Este posibil reglarea presiuni de lucru de la 2 bar la 7 bar .

Maxi 24 este disponibil cu un singur grup de rezistente (tre elemente) sau cu doua grupuri de rezistente (sase elemente) independente. Corpul cazanului este construit conform normelor actuale si a directivelor PED.

Caracteristici Tehnice	MAXI 24
Tensiune	230V/400V/3/50-60 Hz
Presiunea de lucru	2 ÷ 7 bar
Volumul cazanuli	24.9 l
Motor pompa	0.55 kW
Inaltimea prizei de abur	620 mm
Inaltimea returului condens	380 mm
Dimensiuni de gabarit	580x660x730 mm
Greutatea neta	85 Kg
Greutatea cu ambalaj(cutie)	111 Kg
Dimensiun ambalaj	880x730x1050 mm

- Accesorii-la cerere

- Bazin pentru recuperarea condensului din otel inox
- Corp din otel inox AISI 304
- Fiecare compnent care este in contact cu apa este construit din otel inox AISI 304

Puterea electrica instalata s i productia de abur

MAXI 24	kW	Kg/h		
	6	8,10		
	7	9,5		
	10	13,5		
	12	16		
	15	20		
	18	24,5		
	21	27,2		

Firma isi rezerva dreptul de a face modificari neccesare fara notificare prealabila.