



Generator de abur automatic si electric cu puteri de la 6kw pana la 22 kW – presiunea de lucru de la 0,2 bar la 7 bar

Generator de abur electric si automat, disponibil cu puteri variabile da la 6 pana la 22 kW. Poate fi alimentat direct de la reseaua de apa sau de la un rezervor special din otel inox. Este posibil reglarea presiuni de lucru de la 0,2 bar la 7 bar .

Maxi 26 este disponibil cu un singur grup de rezistente (tre elemente) sau cu doua grupuri de rezistente (sase elemente) independente. Corpul cazanului este construit conform normelor actuale si a directivelor PED.

| Caracteristici Tehnice | MAXI 26 |
|------------------------------------|----------------------|
| Tensiune | 230V/400V/3/50-60 Hz |
| Presiunea de lucru | 0,2 ÷ 7 bar |
| Volumul cazanului | 24.9 l |
| Motor pompa | 0.55 kW |
| Inaltimea prizei de abur | 620 mm |
| Inaltimea <i>returului</i> condens | 380 mm |
| Dimensiuni de gabarit | 580x660x730 mm |
| Greutatea neta | 85 Kg |
| Greutatea cu ambalaj (cutie) | 111 Kg |
| Dimensiuni ambalaj | 880x730x1050 mm |

Accesorii

- Bazin pentru recuperarea condensului din otel inox
- Grup dublu de rezistente
- Pistol pentru pielarie

Puterea electrica instalata si productia de abur

| MAXI 26 (un grup de rezistente) | | MAXI 26 (doua grup. de rezistente) | |
|---------------------------------|------|------------------------------------|------|
| kW | Ka/h | kW | Ka/h |
| 6 | 8,10 | 4+4 | 11 |
| 7 | 9,5 | 6+6 | 16 |
| 10 | 13,5 | 7+7 | 18,5 |
| 12 | 16 | 8+8 | 21 |
| 15 | 20 | 10+10 | 26,5 |
| 18 | 24,5 | 15+7 | 29,7 |

Firma isi rezerva dreptul de a face modificari necesare fara notificare prealabila.