



Generator de abur automatic si electric cu puteri de la 20Kw pana la 60 kW, presiunea de lucru de la 0,2 bar la 8,5 bar

Generator de abur electric si automatic, disponibil cu puteri variabile de la 20 pana la 60 kW. MAXI 60 poate fi alimentat direct de la rețeaua hidrică sau de la un bazin special din oțel inox. Cazanul este dotat cu duble reziztente avand posibilitatea sa functioneze la puteri variabile reduse Presiunile de functionare sunt variabile si oscileaza inte 0,2 bar si 8,5 bar.

#### Accesori

- Bazin de alimentare apa si recuper condens din oțel ( 83 l)
- Corp din oțel inox AISI 304
- Fiecare component in contact cu apa este din oțel inox AISI 304

Caracteristici Tehnice	MAXI 60
Voltaaggio	230V/400V/3/50-60 Hz
Pressione esercizio	0,3 ÷ 7 bar
Capacità caldaia	55 l
Motore pompa	0.55 kW
Altezza presa vapore	510 mm
Altezza ritorno condensa	300 mm
Ingombro	830x830x570 mm
Peso netto	114 Kg
Peso lordo (cartone+bas.)	131 Kg
Dimensioni imballo	900x900x820 mm

Puterea electrica instalata si productia de abur		
kW	kCal/h	Ka/h
20 (10+10)	17.200	25 ÷ 27
24 (12+12)	20.600	31 ÷ 33
30 (15+15)	25.800	40 ÷ 42
30 (20+10)	25.800	40 ÷ 42
36 (18+18)	31.000	48 ÷ 50
40 (20+20)	32.700	53 ÷ 55
50 (25+25)	43.050	68 ÷ 70
60 (30+30)	51.700	81 ÷ 83

Firma isi rezerva dreptul de a face modificari necesare fara notificare prealabila.