

MANOMETRE PENTRU GAZ METAN

Domeniu de utilizare:

- Fluide gazoase uscate și neagresive
- Temperatură de lucru: 0°C ÷ 60°C

Caracteristici constructive:

- Diametru: 63 și 100 mm
- Carcasa: oțel inox
- Racord: radial alamă filet exterior
- Organele în mișcare: alamă
- Cadranul: duraluminiu
- Geam:
- Ø63 –acrylic
- Ø100 -polycarbonat
- Acul indicator: duraluminiu
- Gradație în milibar
- Cadran uscat
- Clasa 1,6 pentru diametrul de 100 mm
- Clasa 2,5 pentru diametrul de 63 mm



Denumire	Racord	Presiune	Diametru	Gradație
		mbar	mm	mbar
MR63GM60	1/4"	0 - 60	63	2
MR63GM100	1/4"	0 - 100	63	5
MR63GM250	1/4"	0 - 250	63	10
MR63GM400	1/4"	0 - 400	63	10
MR63GM600	1/4"	0 - 600	63	25
MR100GM60	1/2"	0 - 60	100	1
MR100GM100	1/2"	0 - 100	100	2
MR100GM250	1/2"	0 - 250	100	5
MR100GM400	1/2"	0 - 400	100	10
MR100GM600	1/2"	0 - 600	100	10