

Aparat aer condiționat SONTEC – ELITE



Caracteristici

- Super silențios
- Flux de aer foarte precis
- Flux de aer inteligent
- Răcire confortabile
- Răcire rapidă în 30"
- Încălzire rapidă în 60"
- Răcire rapidă la temperatură ambiantă ridicată 60°C
- Control WIFI – permite controlul funcționării aparatului de aer condiționat prin intermediul telefonului sau a altor dispozitive conectate prin WIFI
- I SET – funcție care memorizează automat modul de funcționare favorit
- I FEEL – senzor de temperatură incorporat în telecomandă
- Memorizarea poziției lamelelor
- Managementul consumului de consum electric
- Auto-curățare la temperatură înaltă 56°C
- Mod ECO
- Auto-diagnoză

Tip aparat	Monosplit	
Funcții	Răcire/Încălzire/Ventilare	
Clasă energetică răcire	A ⁺⁺	
Clasă energetică încălzire	A ⁺	
Capacitate de răcire	BTU	3410 ÷ 12856
Capacitate de încălzire	BTU	3410 ÷ 12992
Debit aer unitate internă răcire/încălzire	m ³ /h	550
Debit aer unitate externă	m ³ /h	1900
Interval temperatură exterioară de funcționare răcire min/max	°C	-15 ÷ 53
Interval temperatură exterioară de funcționare încălzire min/max	°C	-20 ÷ 30
Tip compresor	Rotary	
Temporizator pornit/oprit	Da	
Conexiune WIFI	Da	
Agent de răcire	R32	
Kit instalare	Inclus	

Dezumidificare		l/h	1,2
Putere consumată la răcire		W	1130
Putere consumată la încălzire		W	1005
Coeficient de randament la răcire EER Coeficient		W/W	3,01
Coeficient de randament la încălzire COP		W/W	3,4
de randament sezonier la răcire SEER		W/W	6,1
Coeficient de randament sezonier la încălzire SCOP		W/W	4
Nivel de zgomot unitatea exterioară		dB	60
Presiune acustică unitatea exterioară		dB	50
Nivel de zgomot unitatea interioară	Turație ventilator	Minim	dB 32
		Mediu-minim	dB 35
		Mediu	dB 43
		Mediu-înalt	dB 47
		Turbo	dB 50
Presiune acustică unitatea interioară	Turație ventilator	Minim	dB 22
		Mediu-minim	dB 25
		Mediu	dB 33
		Mediu-înalt	dB 37
		Turbo	dB 40

Dimensiuni unitate interioară	mm	777×250×201
Dimensiuni unitate exterioară	mm	710×277×460
Greutate unitate interioară	kg	7,5
Greutate unitate exterioară	kg	22
Lungime maximă a conductei cu agent de răcire	m	25
Diferență maximă de nivel	m	10