

# PRO R



IZOLARE POLIURETAN



REZERVOR DIN OȚEL EMAILAT



NANOMIX + BEST



IZOLARE POLIURETAN



GARANȚIE CORP BOILER (ANI\*)

\* Toate componentele electrice au 2 ani garanție



## CONFORT

- Reglare a temperaturii

## EFICIENȚĂ ȘI ECONOMIE

- Izolație ecologică din poliuretlan

## CALITATE

- Rezervor interior emailat, testat la 16 bari
- Anod de magneziu supradimensionat
- Flanșă cu cinci șuruburi
- Supapă de siguranță pentru controlul presiunii testată la 8 bari

## DESIGN

- Design italian exclusiv
- Instalare murală



**ușurință  
în utilizare**

1,8 kW

### DATE TEHNICE

		PRO R 50 V	PRO R 80 V	PRO R 100 V
Capacitate	l	50	80	100
Instalare	V	V	V	V
Putere	kW	1,8	1,8	1,8
Tensiune	V	230	230	230
Timp încălzire (ΔT=45°C)	h,min	1:32'	2:27'	3:03'
Dispersie termică la 65°C	kWh/24h	0,96	1,22	1,39
Presiune maximă de funcționare	bar	8	8	8
Temperatură maximă de funcționare	°C	75	75	75
Greutate	kg	16,5	22	25,5
Clasă de protecție	IP	X3	X3	X3

### COD





3200398

3200399

3200400

### DIMENSIUNI GENERALE

		50 V	80 V	100 V
a	mm	550	758	913
b	mm	398	603	758
c	mm	-	-	-
d	mm	-	-	-



### LEGENDĂ

- E** Intrare apă rece G 1/2"
- U** Ieșire apă caldă G 1/2"